

NCC Asfalt Mastic

Produktbeskrivelse



Malkestald med NCC Asfalt Mastic

PRODUKTBESKRIVELSE

NCC Asfalt Mastic er et syrefast asfaltprodukt, der med sin specielle sammensætning har vist sig velegnet som gulvbelægninger i landbruget. Asfalt Mastic er en belægning, der består af sunde granitskærver i fraktion 2-6 mm og et specielt asfaltbindemiddel.

Asfalt Mastic bruges i malkestalde og på opsamlingspladser, hvor der stilles store krav til hygiejne, rengøringsvenlighed samt skridsikkerhed.

Et fast gulv med Asfalt Mastic på gang- og pladsarealer i stalden er en god løsning for køerne, da de føler sig trygge på asfalt.

Asfalt Mastic er den belægning, der giver den største skridsikkerhed af de normalt brugte gulvprodukter til stalde. Ved renoveringer af ældre gulve i malkestalde kan Asfalt Mastic udlægges mellem malkningerne.

Derved undgås driftsforstyrrelser, og dyrene får mindre stress.

SPECIFIKATION

NCC Asfalt Mastic fremstilles af sunde granitskærver og stenmel, der ikke indeholder kalk.

Som bindemiddel anvendes en hård specialbitumen (eller modificeret bitumen), der sikrer god modstand mod indtryksmærker samt god fleksibilitet. Bitumen er et olieprodukt, der anvendes som bindemiddel i asfalt. Det nedbrydes ikke af syrer.



NCC Asfalt Mastic på opsamlingsplads



Malkekarrusel med asfalt