



Kombilag

Produktbeskrivelse:

Kombineret bære-/slidlag, hvortil anvendes en blød bitumen 250/330 samt et velgraderet, tæt stenmateriale. Leveres med 11 eller 16 mm maksimal Kornstørrelse.

Anvendelsesområde:

Vedligeholdelse af let- til middel-trafikerede veje, der har behov for en vis forstærkning, men hvor en traditionel GAB-forstærkning og et efterfølgende slidlag vil være overdimensioneret og økonomisk uhensigtsmæssigt.

Fordele:

- Kombinerer bære- og slidlags egenskaber ved mindre trafikbelastninger.
- God smidighed og en vis "selvhelende" effekt overfor revnegennemslag.
- Indbygges i ét lag - prisbillig løsning.
- Relativt tæt overfladestruktur.

Begrænsninger:

- Er ikke omfattet af Vejreglerne.
- Bæreevneforøgelse kan ikke dokumenteres beregningsmæssigt, da produkter med pen 250/330 betragtes som pulverasfalt.
- Ringe sporkøringsresistens.
- Kan give friktionsproblemer ved for tung trafikbelastning.

Afdækning:

Ingen afdækning, da laget har kombifunktion.

Anbefalede udlægningsmængder:

Type	Kombi type 11t	Kombi type 16t
Æ10, max. pr. spor	50	100
ÅDT, max.	2.000	3.000
Bitumen pen	250/330	250/330
kg/m ²	80-110	90-130

Hvis trafikbelastningen kendes i form af ækvivalente 10-ton aksler (Æ10) bør denne værdi anvendes frem for årsdøgntrafikken (ÅDT).