



Sikkerhedsdatablad

Genbrugsasfalt

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 2009-02-20 / SBHA	Leverandør: NCC Roads A/S Fuglesangsallé 16 6600 Vejen Tlf.: 79 96 23 23 Fax: 79 96 23 24 Web-adresse: www.ncc-roads.dk Nødtelefonnr.: 79 96 23 23 (åben mellem kl. 8 og 16) Kontaktperson: Carsten Helmer Nielsen E-mail: roads@ncc.dk
Anvendelse: Anvendes som ubundne bærelag til veje og pladser eller som råvare til fremstilling af asfalt.	

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Yderligere information Støv kan irritere luftveje og øjne.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
-	-	Genbrugsasfalt (bestående af bitumen, sand og sten)	Ingen	100	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
Øjne Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofieendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med skum eller kulsyre.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Spild skovles op og returneres til asfaltfabrik eller genanvendes. Bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering**

Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med hud og øjne.

Opbevaring

Oplagres på befæstede arealer.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug**

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Åndedrætsværn

Brug halvmaske med P2 filter ved støvende arbejde.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker.

Øjenværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Mineralsk støv, inert	10 mg/m ³	-
Mineralsk støv, inert, respirabel	5 mg/m ³	-

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Knust asfalt (0/16 mm og 0/32 mm)
Lugt: Karakteristisk
Vægtfylde: Ca. 2 g/cm³

Opløselighed i vand: Uopløselig
Flammepunkt: > 200 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand kan der dannes røg, kuloxider, sod og andre sundhedsfarlige forbindelser.

11. Toksikologiske oplysninger**Akut****Indånding**

Støv kan irritere luftvejene.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Støv kan virke udtørrende på huden.

Øjenkontakt

Støv i øjnene kan medføre mekanisk irritation.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Spredning: Uopløselig i vand. Synker i vand. Lad ikke spild eller rester ligge i naturen.

Nedbrydelighed: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktet forventes ikke at være skadeligt for miljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild kan afleveres til kommunal modtagestation eller returneres til asfaltfabrik.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 61.00 EAK kode: 17 03 02

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: ALECTIA People Consult har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger**Anvendte kilder**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Øvrige oplysninger

Knust asfalt bør ikke anvendes ved store statiske påvirkninger og ved langsomkørende tung trafik.

Komprimerbarheden er bl.a. afhængig af bitumentemperaturen. Komprimerbarheden stiger med stigende temperatur. Udlægning og komprimering kan derfor med fordel udføres i perioden april-november, idet det i kolde perioder kan være vanskeligt at opfylde de stillede komprimeringskrav. Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

Ingen R-sætninger.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Udgave 1: Ingen ændringer.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040 (Udarbejdet i Toxido®)