



# Sikkerhedsdatablad

## Neomex 40, Neomex 50, Neomex 60

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 2009-11-13 / SBHA Erstatter den: 2005-01-01	Leverandør: <b>NCC Roads A/S</b> <b>Fuglesangsallé 16</b> <b>6600 Vejen</b> <b>Tlf.: 79 96 23 23 Fax: 79 96 23 24</b> <b>Web-adresse: www.ncc-roads.dk</b> <b>Nødtelefonnr.: 79 96 23 23 (åben mellem kl. 8 og 16)</b> <b>Kontaktperson: Carsten Helmer Nielsen</b> <b>E-mail: roads@ncc.dk</b>
--	---

### 2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.  <b>Yderligere information</b> Sprøjtetåge kan irritere luftvejene. Langvarig hudkontakt og stænk/sprøjtetåge i øjnene kan medføre irritation.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
232-490-9	8052-42-4	Bitumen	Ingen	40-65	-
232-447-4	8030-78-2	Taltrimethylammoniumchlorid (M = 10)	Xn;R22 C;R34 N;R50	0,3-0,5	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. Ved irritation af sprøjtetåge: Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Vask altid huden grundigt med sæbe og vand. Brug evt. hudrensning. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl straks grundigt med vand i flere minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Søg læge ved vedvarende irritation.
<b>Forbrænding</b> Ikke relevant.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

ALECTIA A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848  
Jupitervej 1, 6000 Kolding, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2009-11-13/SBHA  
Erstatter den: 2005-01-01

## Neomex 40, Neomex 50, Neomex 60

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  
Spild opsuges med sand eller lignende og returneres til fabrik eller bortskaffes. Bortskaffelse: se under punkt 13.  
Spild må ikke udledes til kloak, vandløb eller lignende.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Undgå indånding af sprøjtetåge (aerosoltåge).  
Undgå kontakt med hud og øjne.  
Sørg for god personlig hygiejne.  
Håndteringstemperatur: 5-40 °C.

#### Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage på et frostfrit sted.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Ved maskinel udsprøjtning af produktet via sprede- eller sprøjteramme og/eller kantstenssprede- eller sprøjtehoved, forsynet med skørt, vil der ingen særlige forholdsregler være ved brug.

Ved håndsprøjtning anbefales følgende: en dysetype, der ikke frembringer respirabel sprøjtetåge i væsentlige mængder.

Vand og rensningsmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

#### Åndedrætsværn

Ved risiko for indånding af sprøjtetåge, f.eks. ved håndsprøjtning, anvendes åndedrætsværn med P2 filter (A2P2 kombinationsfilter kan også anvendes).

#### Handsker og beskyttelsestøj

Ved risiko for hudkontakt anvendes beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi eller arbejdshandsker.  
Fugtige eller våde handsker skal skiftes straks.

Ved håndsprøjtning anbefales endvidere følgende: gummistøvler af nitrilgummi eller PVC og evt. overtræksdragt eller regntøj.

#### Øjenværn

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes ved risiko for stænk/sprøjtetåge i øjnene.

#### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

#### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Mørkebrun væske  
Lugt: Karakteristisk  
Vægtfylde: Ca. 1 g/ml  
Kogepunkt: Ca. 100 °C

Opløselighed i vand: Blandbar  
Flammepunkt: Ikke måleligt  
pH: Ca. 3,5

ALECTIA A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848  
Jupitervej 1, 6000 Kolding, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2009-11-13/SBHA  
Erstatter den: 2005-01-01

## Neomex 40, Neomex 50, Neomex 60

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.

Reaktivitet: Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

Ophedning: Ved overophedning og brand kan der efter afdampning af vand dannes sundhedsfarlig røg (bl.a. kulmonoxid og svovloxider).

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### **Akut**

##### **Indånding**

Sprøjtetåge kan virke irriterende på de øvre luftvejers slimhinder.

##### **Indtagelse**

Indtagelse kan medføre irritation af slimhinder i mund, svælg og mave-/tarmkanal samt evt. kvalme, ubehag og opkast.

##### **Hudkontakt**

Langvarig hudkontakt kan medføre irritation.

##### **Øjenkontakt**

Stænk i øjnene kan medføre irritation.

##### **Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

### 12. Miljøoplysninger

#### **Økotoksicitet**

Produktet indeholder mindre mængder miljøfarlige stoffer.

#### **Mobilitet**

Klæber til jord eller anden overflade. Blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet, indtil emulsionen brydes, hvorved bitumen aflejres.

#### **Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data for produktets nedbrydelighed.

#### **Bioakkumulationspotentiale**

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

#### **Miljøoplysninger for indholdsstoffer**

Taltrimethylammoniumchlorid:

Toksicitet for fisk : LC50, Arter: Oncorhynchus mykiss

Dose: 0,3 mg/l, Ekspositionsvarighed: 96 h

Taltrimethylammoniumchlorid er let bionedbrydelig.

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50,

Arter: Dafnie

Dose: 0,01 - 0,1 mg/l, Ekspositionsvarighed: 48 h

Værdierne er anslået fra test på tilsvarende produkter.

Toksicitet overfor alger : EC50, Arter: alge.

Dose: 0,01 - 0,1 mg/l, Ekspositionsvarighed: 72 h

Værdierne er anslået fra test på tilsvarende produkter.

ALECTIA A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848  
Jupitervej 1, 6000 Kolding, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2009-11-13/SBHA  
Erstatter den: 2005-01-01

## Neomex 40, Neomex 50, Neomex 60

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild kan afleveres til kommunal modtagestation eller returneres til asfaltfabrik.  
Kemikalieaffaldsgruppe: H      Affaldsfraktion: 03.22      EAK kode: 17 03 02

Absorptionsmidler (granulat, sand eller lignende) forurenede med produktet:  
Kemikalieaffaldsgruppe: H      Affaldsfraktion: 03.22      EAK kode: 15 02 03

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** ALECTIA A/S har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

**Indeholder**  
-

**Anden mærkning**  
Ingen.

**Anvendelsesbegrænsning**  
Produkterne må ikke anvendes, hvis de er varmere end 90 °C.

**Krav om uddannelse**  
Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**  
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16. Andre oplysninger

**Anvendte kilder**  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.  
Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.  
Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**  
R22 Farlig ved indtagelse.  
R34 Ætsningsfare.  
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**  
Udgave 4: Ændringer i pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 16.

ALECTIA A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848  
Jupitervej 1, 6000 Kolding, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001  
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040 (Udarbejdet i Toxido®)